STENTOFON



STENTOFON BI-WAY

INTERKOM KASOWY

SYSTEM BI-WAY ZAPEWNIA SZYBKĄ I ZROZUMIAŁĄ KOMUNIKACJĘ
POMIĘDZY OBSŁUGĄ A KLIENTEM

STENTOFON BI-WAY
INTERKOM KASOWY



System łatwy w instalacji przez 1 osobę

Nie wymaga wiercenia dziur w barierze ochronnej (szybie)

Nie zasłania pola widzenia

Znakomite parametry akustyczne

SYSTEM KOMUNIKACYJNY

W KASACH I PUNKTACH OBSŁUGI Z BARIERĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ

Interkom kasowy Bi-Way rozwiązuje problem komunikacji pomiędzy obsługą, a klientem w kasach z barierą zabezpieczającą. Wbudowany kontroler zapewnia zrozumiałą rozmowę w trybie duplexowym nawet w głośnym otoczeniu, bez używania przycisku PTT (Push To Talk).

OPIS SYSTEMU

System Bi-Way zapewnia bezpieczne, higieniczne i wydajne stanowisko pracy personelowi pracującemu w kasach i punktach obsługi klienta z barierą ochronną, zapewniający jednocześnie komfortową rozmową z klientem.
System został zmodernizowany, dzięki czemu zapewnia znakomite parametru akustyczne. Instalacja systemu jest bardzo prosta, a panel operatora może być zainstalowany na ścianie lub na biurku, a także wpustowo w ścianę/biurko. Po stronie publicznej należy zamocować do szyby lub ściany zestaw dwóch głośników oraz mikrofon (za pomocą taśmy samoprzylepnej).

ZASTOSOWANIE

Bi-Way sprawdza się w wielu aplikacjach:

- W miejscach narażonych na rabunek i przemoc takich jak bank, poczta, kasy, stacje benzynowe, kantory, sale przesłuchań
- W miejscach, w których należy zachować szczególną ostrożność takich jak stanowiska kontroli paszportowej, konsulaty, ambasady oraz wszędzie tam, gdzie strzeżone są wejścia na obiekt takich jak policja, straż, stadiony, parki zabaw
- W miejscach, w których występuje narażenie na kontak z osobami chorymi takimi jak szpitale, przychodnie, placówki medyczne

DZIAŁANIE

W trakcie codziennej pracy operator musi jedynie włączyć system przy rozpoczęciu pracy i wyłączyć go po zakończeniu.

Dodatkowo w przypadku oczekiwania na klienta operator może wprowadzić urządzenie w tryb “czuwania”, przez co obniżony jest poziom dźwięku ze strony publicznej. Aby zwiększyć poziom dźwięku podczas dużego hałasu można wykorzystać tryb PTT, który zwiększy głośność komunikatu po stronie publicznej.
Jeżeli został zainstalowany mikrofon na gęsiej szyjce, to operator może wybrać który mikrofon jest wykorzystywany, na gęsiej szyjce, czy wbudowany w konsole operatora.

AKCESORIA DODATKOWE

Mikrofon na gęsiej szyjce
instalowany w pomieszczeniach o dużym hałasie



LBB 7026/71

Słuchawka i zestaw nagłowny
stosowane aby obniżyć hałas lub w celu rozmowy w trybie prywatnym



LBB 7026/83



LBB 7073/82



Pętla Indukcyjna
zapewnia lepszą komunikację z osobami niedosłyszącymi

LBB 7026/82

Głośniki do montażu wpustowego
zastępują głośniki natynkowe



LBB 7026/81

Ranka do montażu wpustowego
wykorzystywana do instalacji wpustowej panelu operatora



LBB 7073/70

LBB 7026/65

BI-WAY ZESTAW PODSTAWOWY

Prosta instalacja. Panel operatora może być zainstalowany natynkowo i wpustowo w ścianę lub biurko. Zestaw głośników instalowany na szybie lub ścianie po obu stronach okienka. Mikrofon mocowany za pomocą taśmy samoprzylepnej.

W skład zestawu wchodzi:

- Panel operatora z wbudowanym głośnikiem , mikrofonem i 4 przyciskami funkcyjnymi
- Dwa głośniki
- Mikrofon do montażu po stronie publicznej
- Zasilacz



LBB 7026/60




LBB 7026/80



LBB 7026/73



LBB 7102/60



www.stentofon.com

Przedstawiciel w Polsce

ul. Turystyczna 1/9
43-155 Bieruń
tel.: 32 20 11 704
fax.: 32 20 11 511
e-mail: novatel@novatel.pl
www: www.novatel.pl